

Link do produktu: <https://ekotools.pl/dragon-klej-montazowy-fix-strong-plynnny-gwozdz-p-3192.html>



Dragon klej montażowy fix strong płynny gwóźdź

Cena	19,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DKMFS140/TD
Kod producenta	DKMFS140/TD
Kod EAN	5903649034953
EAN (GTIN)	5903649034953
Kod producenta	DKMFS140/TD
Marka	Dragon

Opis produktu

DRAGON KLEJ MONTAŻOWY, FIX STRONG, PŁYNNY GWÓŹDŹ, 140 g

Nr. art: 012519

- Dobra przyczepność
- Tworzy wodoszczelną spoinę

Właściwości:

Profesjonalny klej montażowy przeznaczony do wszystkich prac wykończeniowych i montażowych. Ma bardzo szerokie spektrum zastosowań oraz bardzo dużą siłę łączenia elementów z różnych materiałów.

Cechy produktu:

- zastępuje gwoździe
- wodoodporny
- na zewnątrz/do wewnątrz

Zastosowanie:

Doskonały do klejenia elementów wykonanych z

- drewna,
- metalu,
- ceramiki,
- szkła,
- sklejk,
- materiałów drewnopodobnych,
- PCW,
- styropianu,
- poliuretanu.

Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Klejone powierzchnie wyrównać, oczyścić, odtłuścić np. „Denaturatem” DRAGON i osuszyć. Stare wymalowania usunąć np. „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +30 °C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).
3. Klej nakładać punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany. W przypadku klejenia dużych elementów nałożyć dodatkowo krople na brzegach.
4. Klejone elementy złączyć i mocno docisnąć przez ok. 30 sekund. Nadmiar kleju usunąć moką ściereczką. W razie potrzeby istnieje możliwość pozycjonowania elementów, bez odrywania od podłoża, przez ok. 10 minut od nałożenia kleju. Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie, należy je unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia kleju.
5. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.
6. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą.
7. Po wyschnięciu klej można usunąć tylko mechanicznie. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 48 h.





