

Link do produktu: <https://ekotools.pl/mlotowiertarka-dx27-230-v-1500-w-5-j-sds-cat-p-4619.html>



Młotowiertarka dx27 230 v 1500 w 5 j sds+ cat

Cena	1 449,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DX27
Kod producenta	DX27
Kod EAN	6943475885113
EAN (GTIN)	6943475885113
Seria	DX27
Kod producenta	DX27
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	32
Funkcyjność	3-funkcyjny (wiercenie z i bez udaru, podkuwanie)
Prędkość obrotowa	3700
Energia udaru	5
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	13
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	40
Waga urządzenia	5.7
Zasilanie	sieciowe
Typ uchwytu	SDS Plus
Napięcie zasilania	230
Maksymalna moc	1500
Marka	Caterpillar

Opis produktu



MŁOTOWIERTARKA DX27 230 V 1500 W 5 J SDS+ CAT

Nr. art: 012751

- Funkcja wiercenia i kucia
- Trzy tryby pracy
- Uchwyt SDS+



Wyjątkowo mocna młotowiertarka z trzema trybami pracy!

Dzięki tej wyjątkowo mocnej młotowiertarce DX27 marki CAT możesz wiercić w drewnie i betonie oraz wykonywać proste prace wyburzeniowe. Urządzenie jest wyposażone w silnik o wysokiej mocy 1500 W oraz trzy tryby pracy, tryb obrotowy i uniwersalny uchwyt SDS+.

Trzy tryby pracy - wiercenie, wiercenie z udarem i wyburzanie

Trybu wiercenia używa się do drewna, a wiercenia z udarem do betonu i muru. Funkcja wyburzeniowa jest przeznaczona do prac rozbiórkowych, na przykład usuwania płytek itp.

Tryb obrotowy

Na przełączniku trybu pracy, przed funkcją dłutowania, znajduje się dodatkowy poziom. Dzięki temu trybowi obrotowemu możesz obracać dłuto i blokować je w różnych położeniach.

Uchwyt SDS+

Uchwyt szczękowy to typ SDS+. Ten uchwyt jest uniwersalny, dzięki czemu możesz wyposażyć młotowiertarkę w wiele różnych dłut i wiertel.

Uchwyt izolowany od wibracji i ogranicznik głębokości

Uchwyt pomocniczy jest izolowany od wibracji, regulowany i wyposażony w ogranicznik głębokości, który umożliwia ustawienie żądanej głębokości. Model DX27 jest dostarczany wraz z ochroną przed kurzem.





Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 012751
- **Gwarancja (w miesiącach):** 12 m.
- **Zakres pracy w drewnie:** 40 mm
- **Zakres pracy w stali:** 13 mm
- **Zakres pracy w betonie:** 32 mm
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 93,3 dB (A)
- **Uchwyt narzędzia:** SDS+
- **Siła uderzenia:** 5 J
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB (A)
- **Drgania wiercenie młotowiertarką w betonie ahHD:** 8,35 m/s²
- **Prędkość obrotowa:** 0-920 /min
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc:** 1500 W
- **Prędkość obrotowa:** 0-3700 /min
- **Drgania - dłutowanie ah, Cheq:** 7,68 m/s²

- **Niepewność K (LwA):** 3 dB (A)
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 104,3 dB (A)
- **Niepewność K (m/s²):** 1,5 m/s²
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 60745



