

Link do produktu: <https://ekotools.pl/mlotowiertarka-meec-tools-015879-sds-plus-800-w-p-3807.html>



Młotowiertarka meec tools 015879 sds plus 800 w

Cena	249,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	015879
Kod producenta	015879
Kod EAN	7330571480820
Zasilanie	sieciowe
Typ uchwytu	SDS Plus
Napięcie zasilania	230
Maksymalna moc	800
Marka	Meec Tools
EAN (GTIN)	7330571480820
Seria	015879
Kod producenta	015879
Funkcyjność	3-funkcyjny (wiercenie z i bez udaru, podkuwanie)
Prędkość obrotowa	3900
Energia udaru	4

Opis produktu



Młotowiertarka 800 W 4 J SDS+

Nr. art: 015879

- Trzy tryby pracy
- Uchwyt pomocniczy z ogranicznikiem głębokości

- Ogumowane powierzchnie chwytne



Młotowiertarka do wiercenia standardowego, udarowego i wyburzania.

Niezawodne urządzenie! Dzięki wielofunkcyjnej młotowiertarce marki Meec Tools uporasz się z wierceniem w drewnie i metalu oraz łatwiejszym wyburzaniem betonu i muru. Bezstopniowa regulacja prędkości i uchwyt SDS+ sprawiają, że urządzenie nadaje się do wielu różnych prac w domu.

Trzy tryby pracy: wiercenia standardowego, udarowego i wyburzania

Możesz ustawić urządzenie w trzech różnych trybach, aby dostosować je do wykonywanej pracy. Tryb wiercenia jest przeznaczony do wiercenia w drewnie, tryb wiercenia udarowego – do wiercenia w twardszych materiałach, a tryb wyburzania – do prac rozbiórkowych.

Bezstopniowa regulacja prędkości

Dostosuj urządzenie do danego zadania i materiału za pomocą bezstopniowej regulacji prędkości.

Uchwyt SDS+

Uchwyt jest typu SDS+ to łatwy w użyciu uchwyt uniwersalny, dzięki któremu zamontujesz w urządzeniu odpowiednie dłuta i wiertła.

Uchwyt pomocniczy i ogranicznik głębokości

Aby zapewnić optymalną kontrolę, uchwyty są ogumowane, a uchwyt pomocniczy (obracany o 360 stopni) jest wyposażony w ogranicznik głębokości.





Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 015879
- **Gwarancja (w miesiącach):** 12 m.
- **Waga:** 3,6 kg
- **Zakres pracy w drewnie:** 40 mm
- **Zakres pracy w stali:** 13 mm
- **Zakres pracy w betonie:** 25 mm
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 89 dB
- **Niepewność K (m/s²):** 1,5 m/s²
- **Uchwyt narzędzia:** SDS+
- **Siła uderzenia:** 4 J
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Drgania wiercenie młotowiertarką w betonie ahHD:** 19,14 m/s²
- **Prędkość obrotowa:** 900/min
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc:** 800 W

-
- **Prędkość obrotowa:** 3900 s/min
 - **Drgania - dłutowanie ah, Cheq:** 19,2 m/s²
 - **Niepewność K (LwA):** 3 dB
 - **Funkcja uderu:** Tak
 - **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 100 dB
 - **Długość kabla:** 2 m
 - **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 60745-2-6:2010