

Link do produktu: <https://ekotools.pl/szlifierka-katowa-meec-1200-w-125-mm-meectools-p-4916.html>



Szlifierka katowa meec 1200 w 125 mm meectools

Cena	144,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	004976
Kod producenta	004976
Kod EAN	7330571332273
EAN (GTIN)	7330571332273
Kod producenta	004976
Rodzaj zasilania	sieciowe
Marka	Meec Tools

Opis produktu



SZLIFIERKA KĄTOWA 1200 W 125 mm MEEC

nr art: 004976

W zestawie klucz hakowy. Tarcza do kupienia osobno

- Uchwyt pomocniczy, który można zamontować w trzech położeniach
- Blokada wrzeciona M14
- Ogumowana powierzchnia chwytana



Szlifierka kątowa 125 mm

o dużej mocy z uchwytem pomocniczym o trzech położeniach!

Szlifierka kątowa 125 mm marki Meec Tools o dużej mocy to model dla początkujących, którzy chcą zabrać się do pracy z zakresu cięcia, szlifowania i obróbki powierzchniowej praktycznie każdego rodzaju.

Duża moc - odpowiednia do różnych prac z zakresu cięcia i szlifowania

Silnik o mocy 1200 W wprawia tarczę szlifierską lub tnącą w silną rotację (stała prędkość obrotowa). Jest zatem przeznaczony do wszelkiego rodzaju prac z zakresu cięcia i szlifowania, które może wykonywać majsterkowicz. Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia, które może spowodować uszkodzenie materiału i obrażenia u użytkownika, przełącznik został wyposażony w przycisk blokady.

Blokada wrzeciona M14

Tarczę szlifierską lub tnącą łatwo utrzymać na miejscu i wymienić dzięki blokadzie wrzeciona M14. Tarczę otacza regulowana osłona. W zestawie klucz hakowy. Tarcza do kupienia osobno.





Uchwyt pomocniczy, który można zamontować w trzech położeniach

Praktyczny dołączony uchwyt pomocniczy można zamontować w trzech różnych położeniach (po lewej/w środku/po prawej). Można go dzięki temu dopasować do chwytania zarówno prawą, jak i lewą ręką oraz w zależności od danego zadania.

Ogumowana powierzchnia chwytana

Dzięki temu, że górna powierzchnia chwytana jest ogumowana, możliwa jest wygodna obsługa.

- **Numer artykułu:** 004976
- **Waga:** 2 kg
- **Drgania - szlifowanie płaszczyzn ah, AG:** 11,54 m/s²
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 89 dB
- **Niepewność K (m/s²):** 1,5 m/s²
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Prędkość:** 12000/min

-
- **Napięcie:** 230 V
 - **Moc:** 1200 W
 - **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 100 dB
 - **Średnica tarczy:** 125 mm
 - **Długość kabla:** 2 m
 - **Wymiary:** Dł. 35 x szer. 12 x wys. 11 cm
 - **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 60745-2-3:2011

