

Link do produktu: <https://ekotools.pl/sztyfciarka-pneumatyczna-rapid-pb131-15-50-mm-p-3449.html>



Sztyfciarka pneumatyczna rapid pb131 15-50 mm

Cena	530,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5000054
Kod producenta	5000054
Kod EAN	4051661000607
Waga narzędzia	2.6
EAN (GTIN)	4051661000607
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.6
Seria	PB131
Kod producenta	5000054
Informacje dodatkowe	regulacja głębokości wbijania
Maksymalna długość gwoździ/zszywek	50
Zasilanie	pneumatyczne
Marka	Rapid

Opis produktu



Gwoździarka pneumatyczna PRO PB131 15-50 mm

Nr. art: 004549

- Dobre wyważenie
- Regulacja głębokości wbijania
- Regulacja wydmuchu



Profesjonalna gwoździarka do wymagających, wydajnych i intensywnych prac.

Gwoździarka nie tylko ułatwia realizowanie nowych projektów i remontowanie – praca z nią przebiega szybciej i przyjemniej! PB131 marki Rapid to idealne narzędzie do paneli, tralek, listew oraz prostszych konstrukcji łączonych gwoździami.

Dobre wyważenie

Dobrze wyważony korpus z magnezu sprawia, że urządzenie jest lekkie i łatwe w obsłudze. Ogumowane powierzchnie chwytne zapewniają użytkownikowi maksymalny komfort i precyzję podczas pracy wymagającej długotrwałego powtarzania.

Magazynek z funkcją szybkiego ładowania

Gwoździarka ma regulację głębokości wbijania w zakresie od 15 do 50 mm. Magazynek ma funkcję szybkiego ładowania i mieści łącznie 115 gwoździ. Wybieraj pomiędzy wbijaniem w trybie pojedynczym zapewniającym dużą precyzję lub w trybie seryjnym przyspieszającym i optymalizującym pracę. Końcówka maszyny jest ogumowana, aby chronić powierzchnię roboczą.

Regulacja wydmuchu

Czystość w miejscu pracy! Gwoździarka została wyposażona w obracany wydmuch (360°).

Akcesoria

Dostarczana w torbie z kluczem narzędziowym oraz 300 gwoźdźmi szpilkowymi (30 mm).





Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 004549
- **Gwarancja (w miesiącach):** 24 m.
- **Waga:** 1,3 kg
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 84,1 dB
- **Drgania ah:** 2,84 m/s²
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Zużycie powietrza:** 0,8-1,1 l (5-7 bar)
- **Przyłącze powietrza:** 1/4"
- **Pojemność magazynka:** 115
- **Ciśnienie robocze:** 5-7 bar
- **Niepewność K (LwA):** 3 dB
- **Grupa gwoździ:** F
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 97,1 dB
- **Niepewność K (m/s²):** 0,3 m/s²
- **Wymiary:** Dł. 240 x szer. 56 x wys. 245 mm
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 792-13:2000







Rapid

**PB131 PROFESSIONAL
PNEUMATIC BRAD NAILER**
for wood panels, door frames, flooring and furniture construction.

**PROFESSIONELLER
DRUCKLUFTNAGLER**
für Holzpaneele, Türrahmen, Fußleisten, Gewächshäuser,
Terrassen, Balkone und für den Bau von Möbeln.

**CLOUEUR PNEUMATIQUE
PROFESSIONNEL**
pour les travaux d'encadrement de portes et fenêtres, la pose de
toutes plinthes et lambris bois, de balcons extérieurs et de serres.
Idéal pour tous les travaux d'ameublement.

**PROFESSIONELE PNEU-
MATISCHE NAGELTACKER**
voor houten panelen, kozijnen, plinten, meubelbouw en
werkzaamheden in glas- en timmerindustrie.

50
mm

PRO



115-50
T
8

